

ΟΕΦ-18: Όρια αποδοχής/απόρριψης για τις μετρήσεις αποσβεστήρων κραδασμών	
Υπ. Σύνταξης: (ΥΔΠ του Ε.ΣΥ.Δ.)	Ημερομηνία έκδοσης: 20.12.2005
Υπ. Έγκρισης: (Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.)	

Τα όρια αποδοχής / απόρριψης για τις μετρήσεις των αποσβεστήρων κραδασμών (αμορτισέρ) κατά τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων που αφορούν τα σημεία ελέγχου 7605.1 έως 7605.6 της Υ.Α. 12078/1343/04 ΦΕΚ 435B καθορίζονται ως εξής:

- 1** Για μετρούμενη πρόσφυση σε οποιοδήποτε τροχό: $40\% \leq \pi \leq 100\%$, δεν υπάρχει έλλειψη.
- 2** Για μετρούμενη πρόσφυση σε οποιοδήποτε τροχό: $21\% \leq \pi < 40\%$, δευτερεύουσα έλλειψη.
- 3** Για μετρούμενη πρόσφυση σε οποιοδήποτε τροχό: $0\% \leq \pi < 21\%$, σοβαρή έλλειψη.
- 4** Για διαφορά πρόσφυσης μεταξύ τροχών εμπροσθίου ή οπισθίου άξονα: $0\% \leq \delta \leq 15\%$, δεν υπάρχει έλλειψη.
- 5** Για διαφορά πρόσφυσης μεταξύ τροχών εμπροσθίου ή οπισθίου άξονα: $15\% < \delta \leq 30\%$, δευτερεύουσα έλλειψη.
- 6** Για διαφορά πρόσφυσης μεταξύ τροχών εμπροσθίου ή οπισθίου άξονα: $\delta > 30\%$, σοβαρή έλλειψη. Η επί τοις % διαφορά της πρόσφυσης των δύο τροχών ευρίσκεται με αναγωγή στη μετρούμενη τιμή της μεγαλύτερης πρόσφυσης.